



ECOFILL HT2-SW


 **LLENADORA**
SEMI-AUTOMÁTICA

 **REMP LISSEUSE**
SEMI-AUTOMATIQUE

 **SEMI-AUTOMATIC**
FILLER

 La **ECOFILL HT2-SW FULL ACTION** es una llenadora BIB semi-automática de doble cabezal fabricada íntegramente en acero inoxidable diseñada para llenar bolsas de 1,5L a 20L. Ideada para llenar tanto bolsas individuales (*single*) como en continuo (*web*) con cualquiera de los grifos, válvulas y tapones existentes en el mercado. El arranque, el destaponado y taponado se realizan automáticamente. Dispone de un avanzado sistema de vacío de aire e inyección de nitrógeno.

 L'**ECOFILL HT2-SW FULL ACTION** est une remplisseuse BIB semi-automatique double-tête fabriquée entièrement en acier inoxydable conçue pour remplir des poches de 1,5L à 20L. Elle est idéale pour poches individuelles (*single*) et attachées (*web*) avec tous les robinets, valves et bouchons disponibles sur le marché. Le démarrage, débouchonnage et le bouchonnage se font automatiquement. Elle dispose d'un système avancé de vide d'air et d'injection d'azote.

 The **ECOFILL HT2-SW FULL ACTION** is a semi-automatic double-head BIB filler produced entirely of stainless steel and designed to fill bags from 1,5L to 20L. It is ideal to fill both individual (*single*) and in roll (*web*) bags with any kind of taps, valves and caps available in the market. The start, uncapping and capping is done automatically. It has an advanced air vacuum and nitrogen injection system.



| PRODUCTION | 1,5 L | 3 L | 5 L | 10 L | 15 L | 20 L |
|--|-------|-----|-----|------|------|------|
| Bolsas/hora Poches/heure Bags/hour | 995 | 960 | 840 | 600 | 510 | 420 |
| Bolsas/min. Poches/min. Bags/min. | 16,6 | 16 | 14 | 10 | 8,5 | 7 |

- Armarios independientes de neumática y de electricidad.
- Coffret électrique et pneumatique indépendants.
- Pneumatic and electric in separate cabinets.

- Pantalla táctil de 7" a color con memoria 1 Gb.
- Écran tactile de 7" en couleur avec mémoire 1 Gb.
- 7" colour touch screen with 1 Gb memory.

- El inox en contacto con el producto es de 316L.
- L'inox en contact avec le produit est de 316L.
- The stainless steel in contact with the product is 316L.

- Indicador de presión digital.
- Indicateur de pression digital.
- Digital pressure indicator.

- Destaponado y taponado automático.
- Débouchonnage et bouchonnage automatique.
- Automatic uncapping and capping.

- CIP para limpieza.
- CIP pour nettoyage.
- Cleaning CIP.

- Manguera con enlaces prensados clamp 1,5".
- Tuyau avec raccords sertis clamp 1,5".
- Hose with pressed 1,5" clamp connections.

- Con caudalímetro electromagnético.
- Avec débitmètre électromagnétique.
- With electromagnetic flowmeter.

- Barreras de seguridad.
- Barrières de sécurité.
- Safety light curtains.

- Con bomba centrífuga.
- Avec pompe centrifuge.
- With centrifugal pump.

- Ruedas giratorias con freno.
- Roues pivotantes avec freins.
- Rotating wheels with brake.

- Mesa y soporte cajas con rodillos en inox.
- Table et support cartons avec rouleaux en inox.
- Table and box mount with stainless steel rollers.

- Pinza inox multi-tapón de cuatro garras.
- Pince inox multi-robinets à quatre griffes.
- Multi-fitment stainless steel four-finger gripper.

- Sistema de obturador de lámina.
- Système d'obturateur de lamine.
- Airless fill system.

ESL ULTRACLEAN

- Presión positiva de aire estéril.
- Pression positive d'air stérile.
- Positive pressure of sterile.
- Pulverización de producto desinfectante.
- Pulvérisation de produit désinfectant.
- Spraying of disinfectant product.
- Proceso de esterilización SIP (110°C).
- Processus de stérilisation SIP (110°C).
- SIP sterilization process (110°C).

ESL bajo pedido. ESL sur demande. ESL upon request